

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Gminnego Przedszkola w Sępólnie Krajeńskim  
ADRES INWESTYCJI : 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Targowa  
INWESTOR : Gmina Sępólno Krajeńskie  
ADRES INWESTORA : 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11  
BRANŻA : Roboty budowlane - ogrodzenie

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.    | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|--------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1      |                                | <b>OGRODZENIE ST-23</b>   |                                  |              |                |
| 1 d.1  | KNR 2-01<br>0505-01            | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. Wyrównanie pasa terenu szer. 0.5m pod ogrodzenie i podmurówkę 296.0*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>148.000  |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>148.000</b> |
| 2 d.1  | KNR 1<br>0306-05               | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.III. Wykopy pod słupki 144   | szt.<br>szt.                     | <br>144.000  |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>144.000</b> |
| 3 d.1  | KNR 2-02<br>0203-01 analogia   | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu. Beton B-15. Słupki ogrodzenia 0.3*0.3*0.6*144   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>7.776    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.776</b>   |
| 4 d.1  | KNR 2-01<br>0317-0201          | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, 4.15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4.150    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.150</b>   |
| 5 d.1  | KNR 2-02<br>1101-01            | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10cm 0.17  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.170    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.170</b>   |
| 6 d.1  | KNR 2-02<br>0202-01            | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu. Beton B25. Fundament furtki przy bramie 0.14  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.140    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.140</b>   |
| 7 d.1  | KNR 2-02<br>0204-01            | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu. Fundamenty bramy i furtki 0.486  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.486    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.486</b>   |
| 8 d.1  | KNR 2-02<br>0290-03            | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 7.17  | kg<br>kg                         | <br>7.170    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.170</b>   |
| 9 d.1  | KNR 2-02<br>0290-04            | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 24.76   | kg<br>kg                         | <br>24.760   |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.760</b>  |
| 10 d.1 | kalk ind.                      | Osadzenie marek stalowych pod montaż słupów ogrodzenia. Blacha gr. 10mm 5   | szt<br>szt                       | <br>5.000    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02<br>1802-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów.. Analogia - ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych ocynkowanych z powłoką poliestrową RAL 7016. Ogrodzenie kompletne ze słupkami 40x60mm, dł. min.2.0m z obejmami, z prefabrykowanym elementem betonowym (cokół ogrodzenia deska betonowa 200x5,5x20cm) oraz betonowymi łącznikami przelotowymi. Wysokość ogrodzenia 1,50m. Panele wysokości 123cm i długości 200cm (max. 250) łączone na słupkach.Panele z drutu fi 4mm 288.0 | m<br>m                           | <br>288.000  |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>288.000</b> |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02<br>1808-02 analogia | Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy. Analogia. Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o wysokości 150cm i szerokości 5.0m rozwieralna z furtką szerokości 1m. Brama i furtka palisadowa. Rama bramy o przekroju 60x60mm z wypełnieniem. Brama przystosowana do automatycznego otwierania. Słupki w komplecie 100x100mm z kapturkami 1   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 13 d.1 | KNR 2-23<br>0404-04 analogia   | Ogrodzenia wewnętrzne - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną. Analogia. Furtka stalowa ogrodzeniowa dwuskrzydłowa szerokości 2.0m i wysokości 1.5m rozwieralna. Furtka palisadowa - rama z wypełnieniem. Słupki w komplecie 100x100mm z kapturkami 1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 14 d.1 | KNR 6<br>0404-05 analogia      | Analogia. Podmurówka prefabrykowana betonowa 200x5,5x20cm wraz z łącznikami przystupkowymi ustawianymi na podsypce cementowo-piaskowej 288.0  | m<br>m                           | <br>288.000  |                |
|        |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>288.000</b> |
| 15 d.1 | KNR 2-01<br>0320-0201          | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, 3.52  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.520    |                |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|------------|--|----------------|--------------|--------------|
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.520</b> |
| 16  | KNR 2-21   | Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość                         | ha             |              |              |
| d.1 | 0213-01    | warstwy 2 cm. Analogia - rozrzućenie ziemi z wykopów (przyjęto 40%). Pozos-<br>tałe 60% do wywozu. | ha             | 0.015        |              |
|     |            | 0.015  |                |              |              |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.015</b> |
| 17  | KNR 4-01   | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km                                      | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | 0108-06    | grunt.kat. III (60% ziemi z wykopów)   | m <sup>3</sup> | 5.040        |              |
|     |            | 5.04   |                |              |              |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.040</b> |
| 18  | KNR 4-01   | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km                                  | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | 0108-08    | Krotność = 9   | m <sup>3</sup> | 5.040        |              |
|     |            | 5.04   |                |              |              |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.040</b> |
| 19  | kalk. ind. | Oplata za składowanie ziemi  | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 |            | 5.04   | m <sup>3</sup> | 5.040        |              |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.040</b> |