

Ławka parkowa bez oparcia wykonana na stelażach żeliwnych

Wymiary:

Długość 1500 mm

Szerokość min. 530 mm

Wysokość min. 430 mm

Stelaże żeliwne malowane proszkowo

Siedzisko wykonane z listew olchowych: szerokość min. 100 mm, grubość min. 30 mm

Deski zabezpieczone przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych – zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierowane.

Mocowanie ławki do podłoża za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie, elementy kotwiące uniemożliwiające wyrwanie ławki, głębokość posadowienia równa głębokości przemarzania gruntu



PROJEKTANT  
Krystyna Rużniak  
Up. Bud. G. K. Z. 7342/165/93  
WBPP-Nr. 7210/25/R2  
CC-490 55701 NO. 1. 01.01.2019

Ławka parkowa z oparciem wykonana na stelażach żeliwnych

Wymiary:

Długość 1500 mm

Szerokość min. 420 mm

Wysokość min. 760 mm

Wysokość siedziska mierzona od ziemi min. 390 mm


Głębokość siedziska min. 410 mm

Stelaże żeliwne malowane proszkowo

Siedzisko wykonane z listew olchowych: szerokość min. 90 mm, grubość min. 30 mm

Deski zabezpieczone przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych – zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierowane.

Mocowanie ławki do podłoża za pomocą betonowania bezpośredniego w gruncie, elementy kotwiące uniemożliwiające wyrwanie ławki, głębokość posadowienia równa głębokości przemarzania gruntu



PROJEKTANT  
Krystyna Raźniak  
Up. Bud. G-42.7342/15...83  
WBPP-N6-7210/25/02  
03-400 000 000 000 000 000